



zich gemakkelijk weer verwijderen). Hierna worden de 4 lagen materiaal op elkaar gestikt. De drie 1 cm-randen en de staander zitten aan de rugzijde van de vlieger! (zie tekening). Hierna wordt de cel bij lijn C/R op identieke wijze op A/P van het middenveld gestikt.

Nadat de 4 cellen zijn bevestigd zit de vlieger v.w.b. het spinnaker geheel in elkaar. Ter versteviging wordt nog tussen de vleugelhoekpunten dwars over de gehele vlieger een 2 cm brede band gestikt; hierdoor wordt voorkomen dat bij het aanbrengen van de spanner de vlieger deformeert. Als band wordt een strook spinnaker gebruikt. Deze strook kan worden gemaakt door een 6 cm brede strook 2 x, over 2 cm op te vouwen

of ergens een brede nylonband aan te schaffen. Deze band moet langs de 4 staanders, die zich aan de achterzijde bevinden. Daartoe wordt een sleuf in de 4 hoezen gebrand zodat deze band dus strak langs de rug van de vlieger kan worden bevestigd.

De staanders. Voor de 6 staanders zijn de hoezen gereed. Wel moet nog tussen de 2 boven elkaar zittende cellen op de juiste onderlinge afstand een koord worden gespannen. Bevestig bij E een lusje en span dit koord hiertussen. De staanders kunnen zonodig in de kop van de stok een klein gleufje bevatten waarin de lus kan vallen. Ter bescherming wordt bovendien over de uitstekende staander met lus, een strak passend stuk