



Dit model vlieger afkomstig uit Sri Lanka heeft een typische tekening die opvalt. Afgezien dat deze vlakke vlieger voor wat betreft de konstruktie aan het frame niet bepaald moeilijk te noemen is, is het inbrengen van de tekening wèl moeilijk. De motieven liggen niet óp het basis zeil, doch zijn er in aangebracht.

We beginnen met de bouw van het basis zeil, de totale oppervlakte wordt van spinnaker met één kleur gemaakt. Gebruik hiervoor spinnaker dat na knippen of snijden niet gaat rafelen!

De randen omslaan en met band verstevigen. Verstevig ook de 8 hoekpunten waar de stokbevestigingen aan komen door een driehoekig stuk spinnaker op iedere hoek te stikken (basis/top-afstand 10 cm).

Een indruk van de door mij gebruikte kleuren:

De basiskleur is oker-geel

De 8 driehoeken zijn afwisselend rood en groen

De ovaaltjes, het zonnetje en de lintjes zijn paars.

We plaatsen op de voorkant van het zeil b.v. een groene driehoek. Om verschuiven van het spinnaker tijdens het stikken te voorkomen zetten we de driehoek met een draadje lijm vast (ik gebruik Bison-col). Nu stikken we de driehoek op 2 mm afstand van de rand vast. Draai het zeil om en snij of knip op 8 mm afstand van het stiksel het zeil weg. Hierna brengen we een tweede stiksel op 6 mm afstand van het eerste stiksel (op 2 mm van de rand) aan.

Op de 8 hoekpunten brengen we met enkele lagen opgevouwen spinnaker of veter een lus aan waarin een ring van 1,5 cm zit.

Het geraamte bestaat uit 4 ramin houten stokken \varnothing 9 mm. De stokken zijn 185 cm lang waarin op 1,5 cm afstand van de uiteinden een pennetje van 2,5 cm lengte is opgenomen. Deze haken in de ringetjes op de 8 hoekpunten. De ligger tussen T1 en T5

