



"Stiers wreedheid" Zaanlandse Oudheidskamer Zandijk.

harm

TIP

Bij doosachtige vliegers komt het veelvuldig voor dat we met behulp van slang spanners plaatsen. Zulke slangen moeten niet te slap zijn en strak om de stok of buis passen om lubberen te voorkomen.

Tot nu toe vond ik het maken van goed passende gaten problematisch; ik ponste ze er met een holpijp in of brandde ze met een puntige soldeerbout. Het eindresultaat was lang niet altijd mooi. Bij zwaarder slang en grotere gaten werd het probleem alleen maar erger.

Na een tip doe ik het thans bij zwaarder slang (gewapend 3 mm wanddikte) als volgt; uiteraard kan het ook toegepast worden bij dunner materiaal.

In een boormachine plaats ik een dunwandig messing buisje, waaraan aan het uiteinde een scherp randje gevijld is. Ik fixeer het stuk slang op een blokje hout tussen 4 spijkertjes. Het gat boor ik er met het buisje vlot in. Deels door de warmte en

deels door de snijwerking ontstaat een prachtig strak gat.

Kies voor het messing buisje een diameter die kleiner is dan de diameter van de stok of buis, de slang moet moeilijk op de stok of buis te schuiven zijn. Tesaamen met voldoende wanddikte zal dit voorkomen dat de er in te plaatsen spanner zich langs de stok of buis werkt.

john