



Slot

Zoals gezegd is de Whirligig geen vlieger maar een draaiend element in de vliegerlijn. Als te gebruiken vlieger adviseer ik er een die niet meer trekt dan strikt noodzakelijk is, juist genoeg om de gig op te tillen. De totale trekkracht inclusief de Whirligig zelf zal toch al aanzienlijk zijn. Verder moet de vlieger niet te stijl staan waardoor de zeiltjes van de gig vlak komen te liggen en gaan wapperen.

Ik laat eerst een vlieger op aan een lijn van + 60 m en zorg dat aan beide kanten van de lijn een musketonhaak zit, zodat deze snel aan de gig kan haken. Hierna haak ik de vliegerlijn aan de andere zijde aan de gig. Het is het gemakkelijkst als er een tweede persoon de lijn achter de gig even vasthoudt.

Na alle moeite van het bouwen en het monteren is het een fascinerend gezicht als de rotors draaien!

Albert Bolle Den Haag

Aan de grote rotor zijn tussen de 2 kleine driehoekjes (8x) steunlijntjes geknoopt, die eindigen in een wartel. Deze wartels worden twee aan twee aan de voorste ring met de 4 gaatjes bevestigd. Deze lijnen voorkomen dat de grote rotor naar achteren buigt. Er blijft voldoende ruimte voor de kleine rotor over om hierbinnen vrij rond te draaien. Als we de gig demonteren is het verstandig deze lijntjes op te knopen om te voorkomen dat ze in de war raken.

De Whirligig is nu vliegklaar. Voorkom dat de vier grote wartels door het zand slepen; dit kan vastlopen tot gevolg hebben waardoor de vliegerlijn zich opwindt en tenslotte breekt. Controleer af te toe of deze wartels goed werken!

