



- ad 2) Jan Philipsen schreef dat de elastiekjes overal te koop zijn. Dat bleek niet zo te zijn. Ik heb de oplossing van een Duitser overgenomen. Je neemt 5 cm elastiek ϕ 3 mm en een electronicabusje. Als je een stekker uit elkaar haalt zit er vaak een busje om het snoer. Die kun je niet meer opnieuw gebruiken. Nieuwe busjes kun je bij een electronicawinkel kopen (\pm f 55,- per 1000). Met een kabelschoentang klem je het elastiek er in vast.
- ad 3) De getekende hoeken 120° en 30° in tekening 5 gelden eveneens voor tekening 3.

- ad 5) De middenstukjes zijn als 3, echter zonder T-deel.
- ad 6) De stokjes zijn van ramin-hout ϕ 6 mm 31,5 cm lang. De neusstokjes (12 x) zijn van RF ϕ 6 mm (blauw).

De toom.

De toom is 8-punts en moet experimenteel worden vastgesteld.

Veel vliegerplezier!

Erik van Bruinessen, Veenendaal.

stuntvliegertip

RAKETSTART of.....

Het verschil zit in een klein lusje in de boventoom zodat de vlieger hoger getoomd wordt. Dit lusje (een halve steek) wordt er vanzelf uitgetrokken zodra de vlieger op ongeveer 20 meter hoogte komt waar de volle trekkracht bereikt wordt. Dus geen gebroken stokken meer bij de start!

Willie Wing, Vaassen.