



## maten kleinere dubbele paraslee

- \* Schuif de  $\phi$  12 mm RF vleugelstokken vanuit A in de hoezen tot K en L. De punten K en L zijn dichtgestikt. Neem bij B en C het slangstuk  $\phi$  14 mm voor de spreidstok (spanner) op en daaronder het slangstuk  $\phi$  10 mm en 6,5 cm lang voor de RF-buis van 6 mm en 47 cm lengte, die naar E en F lopen.
- \* De spanner is RF  $\phi$  14 mm. De uiteinden zijn versterkt door er  $\pm$  5 cm RF  $\phi$  12 mm in te lijmen (een houten prop kan ook).
- \* Behalve bij A plaatsen we op de uiteinden van de vleugelstokken dopjes. Bij A komt 10 cm  $\phi$  12 mm gewapend slang te zitten. (Speedwing neus, zie tekening).
- \* Als alle stokken er in zitten bevestigen we de toomdraden. Van A om het gewapend slang naar H, 2 lijnen van 133 cm zonder bevestigingslussen. In deze lijnen zitten met een katteklauwknoop de stuurlijnringen. Van B naar de stuurlijntoomring rechts een vaste lijn van 44 cm zonder bevestigingslussen. Van C naar de stuurlijntoomring links een vaste lijn van 44 cm ook zonder bevestigingslussen.

### Slot

De toomafstelling is behoorlijk kritisch. Bij mijn FLUX(en) is de lengte van A tot de toomring  $\pm$  76 cm. Stel hem zo af, dat hij op de karakteristieke wijze van een delta, net opstijgt. Alleen dan is de wendbaarheid in verhouding tot z'n snelheid. Vooral bij strak en zorgvuldig werken is het geluid de eerste tijd licht gierend. Later bij meer slapte van het materiaal gaat hij wat razen. Ik gebruik de FLUX alleen met een trapeze en het liefst in de voor- of najaarsstormen. Op het strand van IJmuiden bij 7 à 8 Beaufort maakte ik  $\pm$  25 km/uur snelheid op m'n kont. De vlieger bleef heel, ik was kapot!

**Ruud Barends, Amsterdam.**

Er blijkt belangstelling te bestaan voor een kleiner formaat van de in VLIEGER 94/5 gepubliceerde dubbele paraslee. Uitgaande van de maten in de tekening 94/5 blz. 2, bijgaand een lijstje ter vervanging voor de hoogten; 2,5, 2 en 1,65 m. Alle vliegers hebben als staanders RCF-strong  $\phi$  6 mm. Bij deze formaten kunnen de gestippelde voorzieningen voor het open houden van de buitenste kokers afwezig blijven. Vergeet niet in veld 5 de maat 85,5 te wijzigen in 88,5 cm.

300cm	250cm	200cm	165cm
299	245	199	164
293	240	195	160,5
288	236	192	158
273	223	181,5	150
267	219	177,5	146,5
130,5	107	87	71,5
110	90	73	60
88,5	72,5	59	49
85,5	70	57	47
71,5	59	47,5	39
60,5	49,5	40	33
58	47,5	38,5	32
53,5	44	35,5	29,5
42	34,5	30	23
14,5	12	9,5	8

**John**