

draden ligt soms ook iets anders, meestal lager, maar dat kan het beste in het veld worden uitgeprobeerd.

Een aan de vorige variant verwante vlieger is er een met drie staartpunten. In plaats van de staander te splijten brengen we aan weerszijden twee bamboestokjes aan en wel zo, dat als ze naar buiten zijn gebogen, de uiteinden zich op dezelfde hoogte bevinden als die van de staander.

Bij het aanbrengen van de spandraad gaan we eerst uit van de standaard vlieger, dus begin aan de onderzijde van de staander en ga via de boog naar de neus.

Daarna worden de uiteinden van de stokjes met een spandraad verbonden aan de uiteinden van de boog.

We hebben nu een vlieger met drie staartpunten. Dit model is behoorlijk koersvast en door zijn grote oppervlakte buitengewoon snel.

Bovendien leent het zich door zijn grote oppervlak goed voor een fraaie tekening.

Geluid

Behalve visuele effecten door allerlei versierse-len kunnen we ook geluid aan het vliegeren toevoegen. Het eenvoudigst is een zoemer te maken en die in de neus van een vechtvlieger te plaatsen. hiervoor zijn twee mogelijkheden, of een kleine zoemer op de enkele staander, of een bredere zoemer op een vlieger met twee staanders.

Een zoemer is een bamboe boogje, dat is opgespannen met een plat reepje dunne stof, bijvoorbeeld heel dun spinnakerdoek. Dat reepje moet met de vlakke kant naar de boog worden bevestigd.

Komt er nu recht van voren wind op, dan zal het reepje stof gaan vibreren en daardoor een zoemend geluid geven. De vlieger zal door resonantie het geluid versterken.

Zoemer op een enkele staander.

Om een vechtvlieger geschikt te maken voor een zoemer moet de spandraad niet op de top van de staander eindigen, maar een centimeter of twee daaronder. Daarbij komt nog, dat we de knoop bij de staander extra omwikkelen om verder splijten te voorkomen. Want als het geraamte van de vlieger klaar is, dan splijten we de top van de staander. In dat gespleten deel wordt de zoemer geplaatst.

Als we de vlieger hebben afgerond en we willen met de zoemer vliegen, dan wordt die in de staander geplaatst en de nog uitstekende delen voor de zoemer met een draad bij elkaar gebonden, zodat de zoemer wordt vastgeklemd.

Zoemer op twee staanders.

