



De staart.

Tussen de onderste 2 vliegerpunten nemen we een een franjestaart in v-vorm op met een van lengte 120 cm. In het

midden plaatsen we een ring, waaraan we de lange franjestaart kunnen bevestigen. De 10 m lange franjestaart moet effectief zijn. Dat betekent, dat we een

strook spinnakernylon van 10 m lang en 30 cm breed nodig hebben. We stikken aan één lange zijde opgerold zoomband en snijden (met mes of soldeerbout) om de centimeter franjes. Het werken met plasticstaarten wordt beslist afgeraden, ze zijn absoluut ineffectief.

Het vliegen.

In de opgegeven maten heeft de vlieger ± windkracht 4 Bft nodig om probleemloos te vliegen.

Men ziet niet altijd de problemen er van af, maar niet te snel opgeven!

Veel succes met eventuele nabouw.

John Verheij, Den Haag.

Nog één moment stilstaan en terugblikken op mijn 25 jaarredacteurschap van het blad VLEIEGER. Het heeft voor mij een zeer belangrijke plaats in mijn leven ingenomen waarmee ik vrijwel elke dag even bezig was. Wat een geweldige evolutie heeft het vliegeren in die tijd doorgemaakt. Vanaf het eerste moment dat ik er kennis mee maakte las ik alles wat maar met vliegeren te maken had. Wijlen Gerard van der Loo vond dat Nederland een eigen publicatie moest gaan uitgeven en verzocht mij hierover mee te denken. Hoe dat verlopen is tot het moment van dit einde is voldoende beschreven. De uren en dagen dat ik alleen en in afzondering bezig was met het bouwen, het kennis opdoen en doorgeven daarvan zijn niet te tellen en hebben een zeer rijke invulling aan mijn leven gegeven. Ik hoop van harte dat ik heb bijgedragen het vliegeren te bevorderen tot wat het nu is en spreek de wens uit dat velen dezelfde rijkdom er van mogen beleven..

John Verheij